



kotlovi EKONA

EKONA TN-E / P

DRVA ILI PELET

Kotlovi na čvrsto gorivo imaju ploču sa razmenjivačem toplote što potvrđuje kvalitet koji je projektovan i izgrađen u skladu sa kriterijumima ekonomije, ekologije, funkcionalnost, jednostavnosti i dizajna. Kotač je zavaren od visoko kvalitetnih 5mm kotlovskih limova, urađeno u zaokruženu celinu, koja nudi dobru efikasnost i dug životni vek. Mnogi i dostupan kamin nam omogućava jednostavno trpanje i loženje drva koji mere i do 0,5m. Za bezbedan rad kotla brine sistem kontrole proklizavanja ili automatizacija koje se dodatno naručuje. Kotlovi se odlikuju sa jednostavnošću upotrebe, visoke efikasnosti, niske emisije izduvnih gasova i trajnosti. Može se unapred naručiti i leva vrata.

Kotač je opremljen sa gorionikom sa mogućnošću loženja na pelete ili drva. Pored je crvasti transporter i bačvar na pelete (veći ili manji).

Gorionik se može upotrebiti i za loženje na drva ali mu moramo prije na elektronici potvrditi program.

КОТЛОВИ ЕКОНА ТН-Е / П ДРВА

Kotlovi na čvrsto gorivo imaju ploču sa razmenjivačem toplote što potvrđuje kvalitet koji je projektovan i izgrađen u skladu sa kriterijumima ekonomije, ekologije, funkcionalnost, jednostavnosti i dizajna. Kotač je zavaren od visoko kvalitetnih 5mm kotlovskih limova, urađeno u zaokruženu celinu, koja nudi dobru efikasnost i dug životni vek. Mnogi i dostupan kamin nam omogućava jednostavno trpanje i loženje drva koji mere i do 0,5m. Za bezbedan rad kotla brine sistem kontrole proklizavanja ili automatizacija koje se dodatno naručuje. Kotlovi se odlikuju sa jednostavnošću upotrebe, visoke efikasnosti, niske emisije izduvnih gasova i trajnosti.

Može se unapred naručiti i leva vrata. Kotač je opremljen sa gorionikom sa mogućnošću loženja na pelete ili drva. Pored je crvasti transporter i bačvar na pelete (veći ili manji).

Gorionik se može upotrebiti i za loženje na drva ali mu moramo prije na elektronici potvrditi program.



Slike su simbolične



Timex Plus d.o.o.
36. Vojvodanske udarne divizije 25
23330 Novi Kneževac, Srbija

E: info@timexplus.rs
W: http://www.timexplus.rs
T: +381 (0) 230 83 333
F: +381 (0) 230 83 333
M: +381 (0) 61 710 91 87
+381 (0) 61 710 91 88



Tehnički podaci

КОТАО (КОТАО)	TN-E1-P	TN-E2-P	TN-E2-P+	TN-E3-P	TN-E3-P+
ТОПЛОТНА СНАГА (KW) (ТОПЛОТНА СНАГА (KW))	20-25	25-32	32-38	38-45	45-55
ДИМЕНЗИЈЕ КОТЛА (ДИМЕНЗИЈЕ КОТЛА)					
ВИШИНА (mm) (ВИШИНА (mm))	1010	1010	1150	1170	1340
ШИРИНА (mm) (ШИРИНА (mm))	462+462 баčвар (баčвар)	550+550 баčвар (баčвар)	550+550 баčвар (баčвар)	625+625 баčвар (баčвар)	625+625 баčвар (баčвар)
ДУБИНА (mm) (ДУБИНА (mm))	920+470 gorionik (gorionik)	920+470 gorionik (gorionik)	920+470 gorionik (gorionik)	920+470 gorionik (gorionik)	1010+470 gorionik (gorionik)
ТЕЖИНА КОТЛА (KG) (ТЕЖИНА КОТЛА (kg))	125	200	250	260	280
КОЛИЧИНА ВОДЕ (l) (КОЛИЧИНА ВОДЕ (l))	75	105	125	130	145
МАКСИМАЛНИ РАДНИ ПРИТИСАК (BAR) (МАКСИМАЛНИ РАДНИ ПРИТИСАК (BAR))	3	3	3	3	3
ПРИКЉУЧНЕ МЕРЕ (ПРИКЉУЧНЕ МЕРЕ)					
ТОПЛИ ВОД (l) (ТОПЛИ ВОД (l))	1"	1"	1"	1" 1/4	1" 1/4
ХЛАДНИ ВОД (l) (ХЛАДНИ ВОД (l))	1"	1"	1"	1" 1/4	1" 1/4
ВЕЗА СА ДИМЊАКОМ (mm) (ВЕЗА СА ДИМЊАКОМ (mm))	160	160	160	180	180
ВИСИНА ВЕЗЕ СА ДИМЊАКОМ (mm) (ВИСИНА ВЕЗЕ СА ДИМЊАКОМ (mm))	785	785	925	930	1100
МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА ПРЕДТОКА (°C) (МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА ПРЕДТОКА (°C))	90	90	90	90	90
НАЈМАНЈА ТЕМПЕРАТУРА ПОВРАТКА (°C) (НАЈМАНЈА ТЕМПЕРАТУРА ПОВРАТКА (°C))	40	40	40	40	40
ТЕМПЕРАТУРА ДИМЊИХ ГАСОВА КОД ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЕ У КОТЛУ од 75 °C (ТЕМПЕРАТУРА ДИМЊИХ ГАСОВА КОД ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЕ У КОТЛУ од 75 °C)	<220	<220	<220	<220	<220
МИНИМАЛНА ДЕРЕГЛИЈА ДИМЊАКА (mbar) (МИНИМАЛНА ДЕРЕГЛИЈА ДИМЊАКА (mbar))	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Dimenzije su emitovane informativno. Proizvođač zadržava pravo na izmene dimenzij.